

Lampe de travail rechargeable 12V. LED

N° d'article: 6000016051 | Code de correspondance: EL LED A HSW 12V | Code EAN: 4014599674371



- » Lampe portable LED avec station de charge
- » Luxeon de type 3 watts
- » Eclairage longue durée jusqu'à 30 h
- » Boîtier robuste (IP 44)
- » Fonction de signalisation, y compris disque de diffusion de lumière orange

Matériaux & couleur

Matériau :	plastique
Couleur :	Bleu Noir

Dimensions

Dimensions extérieures :	125 x 75 x 300 mm
--------------------------	-------------------

Données techniques

Poids :	1,68 kg
IP Indice de protection:	44
Tension en volts:	12 DC 230 AC

Conformité

Conformité CEM:	Oui
N° WEEE:	DE 28029840

Lampe de travail rechargeable 12V. LED

N° d'article: 6000016051 | Code de correspondance: EL LED A HSW 12V | Code EAN: 4014599674371

Description

La lampe portable à piles LED rechargeable offre tout ce qu'une lampe de travail idéale exige : lampe de travail exceptionnelle avec une très longue durée d'éclairage, longue durée de vie, grâce à la technologie LED avancée, boîtier extrêmement robuste et grande facilité d'utilisation. Vous pouvez désormais éclairer votre espace de travail selon vos besoins, grâce à une puissante lampe LED de 3 watts, 3 niveaux de luminosité et une tête de lampe qui pivote sur 105°. Sa fonction de clignotement permet également une utilisation comme lampe d'avertissement. Sa fonction d'éclairage de secours garantit un éclairage fiable en cas de panne de courant, par exemple dans les bâtiments publics ou dans les pièces sans lumière du jour et dans l'obscurité. La lampe de travail peut être rangée et chargée en toute sécurité grâce à son support mural pratique. Soit avec un adaptateur de courant 230 V, soit à l'aide du câble de chargement 12 V branché sur l'allume-cigare du véhicule. Données techniques :

- » Accumulateur au plomb sans entretien 6 V / 4,5 Ah
- » Boîtier anti-éclaboussures (IP 44)
- » LEDs Luxeon de 3 watts
- » Distance d'éclairage 300 m
- » Flux lumineux 240 lm
- » Durée de l'éclairage : 20 h à 100 %, 25 h à 70 %, 30 h à 30 %
- » Température de lumière 5300 K
- » Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- » Chargeur : 100 - 240 V AC / 50/60 Hz ; 9 V 500 mA
- » Temps de charge : environ 14 h
- » Protection intégrée contre les décharges profondes
- » Poids de la lampe portable : 1,58 kg (sans le support mural)

Contenu de la livraison :

- » Lampe portable LED
- » Support mural avec station de charge
- » Adaptateur de courant 230 V
- » Câble de charge 12 V
- » Disque diffuseur lumière orange
- » Instructions d'utilisation