

Barres Télescopiques 1700-2200mm ProSafe

N° d'article: 1000018968 | Code de correspondance: SPT 170-220 PS | Code EAN: 4014599250513



- » Simple d'utilisation
- » Grande plage de réglage
- » Fixations ProClick intégrées
- » Compatible avec les systèmes d'arrimage du chargement ProSafe
- » Enveloppe de protection en plastique

Matériaux & couleur

Matériau : Aluminium, Acier, plastique
Couleur : Bleu

Dimensions

Dimensions extérieures : 1.741 x 63 x 58 mm
Longueur en mm: 1700

Données techniques

Poids : 4,10 kg
Force de traction maximale en daN: 300

Accessoires

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000015240	Carte à outils ProClick S 6	PC WKZK S 6	4014599453525
	6000015241	Porte-marteau ProClick S	PC HH S	4014599453549
	6000013929	ProClick Sacoche à outils M	PC NT M	4014599386373

Barres Télescopiques 1700-2200mm ProSafe

N° d'article: 1000018968 | Code de correspondance: SPT 170-220 PS | Code EAN: 4014599250513

	N° d'article	Désignation marketing	Code de correspondance	Code EAN
	6000013928	ProClick Sac à outils M 14	PC WKZT M 14	4014599386366
	6000013930	ProClick Sac à outils L 16	PC WKZT L 16	4014599386380
	6000013931	ProClick Sac à Outils L 36	PC WKZT L 36	4014599386830
	6000013932	ProClick Sac Porte à L 39	PC WKZT L 39	4014599386847

Description

La longueur totale de la barre d'arrêt télescopique peut être réglée de manière variable entre 1700 mm et 2200 mm. Elle est équipée de d'embouts ProSafe et peut donc être utilisée dans les rails d'arrimage ProSafe et tous les planchers SoboPro LSC.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès technique, ainsi que de corriger les erreurs d'impression et les fautes. Illustrations similaires, matériel décoratif non inclus. Avec la publication de cette fiche technique, les éditions précédentes perdent leur validité. Version : 04.09.2025